



KBU 35 Q
KBU 35 QW




KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW

	AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQ Select	AKBU 35 PMQW	AKBU 35 PMQW Select	KBU 35 Q	KBU 35 QW	
	Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, cu acumulator, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.				Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.		
EAN 4014586...	... 888163	... 889108	... 888187	... 889122	... 886039	... 886763	
Pagina	112	112	112	112	112	113	
Utilizare	Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Găurire cu carotă în metal până la Ø 50 mm						
	Găurire cu carotă în metal până la Ø 65 mm						
	Găurire cu carotă în metal până la Ø 80 mm						
	Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)	▲	▲	▲	▲	▲	
	Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
	Filetare	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Zencuire	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Alezare	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
	Lucrul cu o mână	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
Dotare	Lucru deasupra capului	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Pentru lucrări de montaj	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Pentru ateliere	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	
	Creștere electronică a forței de fixare electromagnetice						
	Indicator forță de fixare electromagnetă	●	●	●	●	●	
	Rotație spre dreapta/stânga	●	●	●	●	●	
	Reducere electronică a rotației	●	●	●	●	●	
	Funcție memorie	●	●	●	●	●	
	Tahometru cu regulator electronic de turație	●	●	●	●	●	
	Cuplaj de siguranță cu fricțiune						
Caracteristici tehnice	Putere nominală				1 100 W	1 100 W	
	Putere în sarcină				550 W	550 W	
	Tensiune acumulator	18 V	18 V	18 V	18 V		
	Capacitate acumulator	5,2 Ah		5,2 Ah			
	Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion**		
	Interfață acumulator	18 V	18 V	18 V	18 V		
	Turație în sarcină	130 - 520 1/min	130 - 520 1/min	130 - 520 1/min	130 - 520 1/min	130 - 520 1/min	
	Treapta 1						
	Treapta 2						
	Treapta 3						
	Ø max. Carotă HM	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	
	Ø max. carotă HSS	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	
	Adâncimea max. de găurire cu carota.	50(75)* mm	50(75)* mm	50(75)* mm	50(75)* mm	50 mm	
	Burghiu elicoidal max. Ø	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	16 mm	
	Filetare	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	
	Zencuire max. Ø	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	
	Ø max. alezare	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	16 mm	
	Sistem de prindere carote	QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon	3/4" Weldon	QuickIN	
	Sistem de prindere sculă	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2	3/4" Weldon	
	Cursa de lucru	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	
	Cursa totală	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	
	Domeniu de ajustare stand						
	Domeniu de rotire stand						
Forța de fixare a magnetului	9 000 N	9 000 N	9 000 N	9 000 N	10 000 N		
Dimensiunile tălpii magnetice	195 x 70 mm	195 x 70 mm	195 x 70 mm	195 x 70 mm	175 x 80 mm		
Cablu cu ștecher					4 m		
Greutate conform EPTA					10,60 kg		
Masa împreună cu acumulator	12,80 kg		12,80 kg				
Greutate fără acumulator	12,10 kg	12,10 kg	12,10 kg	12,10 kg			


▲ bun ▲▲ foarte bun ● dotare * opțional cu accesoriu. ** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower




KBU 35 MQ
KBU 35 MQW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBM 80 U

	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBM 80 U			
	Mașină de găurit universală cu talpă electro-magnetică, mică și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație spre dreapta/stânga și turație ridicată pentru o găurire eficientă cu burghiu elicoidal pe șantier.		Mașină de găurit universală cu talpă electro-magnetică, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.		Mașină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, universală cu cursă mare și 2 trepte de viteză, ușoară, cu rotație stânga/dreapta, cu funcționalitate maximă pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.		Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, universală, ușoară și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.		Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, performanță ridicată, cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.		Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic de mare putere, cu cursă mare, 3 trepte de viteză, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin și funcționare maximă pentru lucrul flexibil în atelier.
	... 886077	... 886787	... 886053	... 886770	... 872834	... 872995	... 872902	... 862545			
	113	113	113	113	114	114	114	114			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1 100 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W	1 200 W	1 200 W	1 300 W	2 000 W			
	550 W	550 W	550 W	550 W	640 W	610 W	730 W	900 W			
			260 - 520 1/min	260 - 520 1/min							
	130 - 520 1/min	130 - 520 1/min			130 - 260 1/min	130 - 260 1/min	120 - 240 1/min	110 - 180 1/min			
	400 - 1 600 1/min	400 - 1 600 1/min			260 - 520 1/min	260 - 520 1/min	260 - 520 1/min	160 - 260 1/min			
								350 - 580 1/min			
	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	50 mm	50 mm	65 mm	80 mm			
	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	65 mm			
	50 mm	50 mm	50(75)* mm	50(75)* mm	50 mm	50(75)* mm	50(75)* mm	50 mm			
	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	16 mm	23 mm	25 mm	32 mm			
	M 14	M 14	M 14	M 14	M 16	M 16	M 20				
	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	50 mm	50 mm	50 mm			
	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	16 mm	23 mm	25 mm	31 mm			
	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN			
			MK 2	MK 2		MK 3	MK 3	MK 3			
	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm			
	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	315 mm	315 mm	315 mm	285 mm			
							6 mm	4,25 mm			
							7°	11°			
	9 500 N	9 500 N	10 000 N	10 000 N	12 500 N	12 500 N	14 000 N	18 000 N			
	186 x 70 mm	186 x 70 mm	175 x 80 mm	175 x 80 mm	195 x 90 mm	195 x 90 mm	205 x 95 mm	270 x 90 mm			
	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m			
	11,00 kg	11,00 kg	11,00 kg	11,00 kg	13,20 kg	13,90 kg	16,10 kg	25,40 kg			

Găurire cu carota în metale