

## BENDICROP 50

Mașină hidraulică pentru tăiat și ștanțat profile și platbande



Ofertă valabilă în limita stocului disponibil

**Condiții de preț:** Prețurile nu conțin TVA și se calculează în RON la cursul BNR din data facturării.

**Condiții de livrare:** livrare franco depozit beneficiar.

**Garanție:** 12 luni de la data livrării. Sculele, consumabilele și piesele de uzură nu fac obiectul garanției.

**Service:** în garanție și post garanție.

**Instruire personal:** inclusă în preț.

**Preț promo 9.630,00 €**

Preț listă 10.700,00 €

Mașină cu un cilindru și 4 posturi de lucru.  
Mașina are un post permanent pentru îndoire

### Caracteristici tehnice:

#### • Tăierea cu foarfeca:

- o Plăci plane (2°) 350x10 mm sau (5°) 350x15 mm;
- o Profil L la 45° 70 mm;
- o Lungimea lamelor 356 mm;
- o Înălțimea de lucru 810 mm.

#### • Tăierea profilelor și barelor:

- o Profil L la 90° 80x80x8 mm;
- o Bară rotundă Ø 35 mm;
- o Bară pătrată □ 30 mm;

#### • Crestare:

- o Placă plană 10 mm grosime;
- o Profil L 100 mm;
- o Adâncime pătrundere 90 mm;
- o Lățime 42 mm.

#### • Ștanțare:

- o Forță 500 kN;
- o Capacitate Ø 31x12 mm, sau Ø 27x13 mm;
- o Distanța de la poanson la batiu 177 mm;
- o Lungimea cursei 50 mm;
- o Înălțimea de lucru 973 mm.

#### • Îndoire:

- o Putere 500 kN;
- o Lățimea maximă 100 mm;
- o Capacitatea maximă 100x10 mm

#### • Caracteristici generale:

- o Puterea motorului 3 kW;
- o Numărul de curse pe minut (la o cursă de 15 mm) 34;
- o Greutate netă 1000 kg;
- o Greutate brută 1200 kg;