

PEGAS 220 x 250 GH-R

~~Preț listă 3.400,- €~~

Preț promo 2.960,- €








- Fierăstrău gravitațional cu pânza bandă cu avans manual
- Pentru tăieri verticale drepte
- Reglarea continuă a unghiului de tăiere între 0° și 60° la dreapta
- Modificarea rapidă a unghiului de tăiere
- Destinat producției de unicate și serii mici
- Gamă largă de materiale tăiate: oțeluri de scule, profile și materiale pline



Caracteristici tehnice

| | | |
|---|-------|---------------------|
| Puterea motorului de acționare principală | kW | 0,75/1,1 kW |
| Puterea pompei de răcire | kW | 0,05 |
| Puterea totală | kW | 1,54 |
| Viteza de tăiere | m/min | 30/65 |
| Dimensiunile pânzei bandă | mm | 2450 x 27 x 0,9 |
| Alimentarea electrică | | 3x400V, 50 Hz, TN-S |

Capacități de debitare:

| | |  0° |  45° |  60° |  a b |
|---|----------|--|---|---|---|
|  | D [mm] | 220 | 160 | 92 | X |
|  | D [mm] | 120* | 85* | 55* | X |
|  a b | axb [mm] | 230x150 | 160x90 | 90x90 | 230x120 |

Dimensiunile si greutatea masinii

| Lungime | Lățime | Înălțime maximă | Înălțime minimă | Înălțimea mesei de tăiere | Greutate |
|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|
| [L] | [B] | [Hmax] | [Hmin] | [V] | (kg) |
| 1200 | 650 | 1550 | 1800 | 925 | 260 |

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Condiții de preț: Prețurile nu conțin TVA și se calculează în RON la cursul BNR din data facturării.

Condiții de livrare: livrare franco depozit beneficiar. **Garanție:** 12 luni de la data livrării.

Sculele, consumabilele și piesele de uzură nu fac obiectul garanției. **Service:** în garanție și post garanție.

Instruire personal: inclusă în preț.